

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

Driver LIFUD LF-GSD012YK din seria DALI-2 DT8 este un driver LED cu curent constant de 12W cu funcționalitate Dali dimabilă CCT. Intervalul de tensiune de intrare este 220-240V iar tensiunea de ieșire este 9-42V. Curentul de ieșire poate fi ajustat de la 100mA la 350mA prin intermediul comutatorului DIP, în pași de 50mA. Sarcina maximă la 83%(230VAC).

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Curent de ieșire mA	100-350mA
Dimensiuni (mm) LxIxh	39,9x121x25
Reglabil	0%-100% (0.1%)
Frecvență (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K CCT
Material	Plastic
Puterea maximă (W)	12W
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune de ieșire (V)	9-42V
Tensiune Nominală (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK