



Pack of 2 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 2 Panouri LED încastrate 120X30 cm - Driver Philips Panouri elegante și ultra-subțiri cu tehnologie avansată pentru iluminare puternică și uniformă în trei nuanțe de alb (3000K, 4000K, 6000K). Au o putere de 44W și un flux luminos de 2900 de lumeni. Ideal pentru birouri, săli de conferințe, școli sau spitale. Indice de Redare a Culoarelor (CRI>80) pentru reproducerea precisă a culorilor și indice de glare scăzut (UGR≤19). Acestea pot fi montate pe plafoane false sau încastrate în gips-carton cu un cadru încorporat (neinclusat).

⇄ Driver Philips 123x43mm



Product data

T° de lumină Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)	
Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Dimensiuni de tăiere (mm)	1200x300mm
Dimensiuni Pane LED	120x30
Reglabil	Opțional, înlocuind driverul
Șofer	Extern
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	3 ani
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Putere (W)	44
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb rece, Alb neutru, Alb extra cald
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

⇄ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-2-BC	T° de lumină : Alb Cald (NU FOLOSI)	
K5236-2-BF	T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)	
K5236-2-BN	T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)	