



Recessed LED Panel - 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Panneau LED încadrat 120 x 30 cm are un design ultra-subțire și tehnologie de vârf care îi permite să ofere o iluminare puternică și uniformă. Foarte eficient, are o putere de 44W și o emisii de lumină de 2900 lumeni. Acesta încorporează un driver de reglare TRIAC, care oferă capacitatea de a ajusta intensitatea luminii. Grație indicelui său scăzut de orbire, UGR19, acest panou oferă un confort vizual excelent. Disponibil în trei nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K).



Product data

T° de lumină Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)	
Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1200 x 300 x 6
Dimensiuni de tăiere (mm)	1200x300
Dimensiuni Pane LED	120x30
Reglabil	Da
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2900
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	44
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19
Utilizare Externă	Nu



Durată de viață (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5236-TRIAC-BC

T° de lumină : Alb Cald (NU FOLOSI)



K5236-TRIAC-BF

T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)



K5236-TRIAC-BN

T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)

