



Recessed LED Panel 120X60cm - TRIAC Dimmable - 72W - UGR19

Panoul LED încastat 120 x 60 cm dispune de un design ultra-subțire și tehnologie de vârf care îi permite să ofere o iluminare puternică și uniformă. Foarte eficient, are o putere de 72W și un flux luminos de 5900 lumeni. Acesta încorporează două drivere de control TRIAC, ceea ce permite ajustarea intensității luminii. Grație indexului său de strălucire scăzut, UGR19, acest panou oferă un confort vizual excelent. Disponibil în trei nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K).



Product data

T° de lumină	Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Dimensiuni de tăiere (mm)	1200x600
Dimensiuni Pane LED	120x60
Reglabil	Da
Eficiență (Lm/w)	85
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	72
Interval de temperatură	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835



Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-TRIAC-BC	T° de lumină : Alb Cald (NU FOLOSI)	
K5234-TRIAC-BF	T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)	
K5234-TRIAC-BN	T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)	