



Recessed LED panel - 120X60cm - 0-10V dimmable - 72W - UGR19

Panoul LED încadrat 120 x 60 cm are un design ultra-subțire și tehnologie de vârf care oferă iluminare puternică și uniformă. Cu eficiență ridicată, are o putere de 72W și un flux luminos de 5900 lumeni. Incorporează două drive-uri de reglare 0-10V, care oferă posibilitatea de a ajusta intensitatea luminii. Datorită indexului său scăzut de strălucire, UGR19, acest panou oferă un confort vizual excelent. Disponibil în trei nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K).



Product data

T° de lumină	Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Dimensiuni de tăiere (mm)	1200x600
Dimensiuni Pane LED	120x60
Reglabil	Da
Eficiență (Lm/w)	85
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	72
Interval de temperatură	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835



Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-0-10-BC

T° de lumină : Alb Cald (NU FOLOSI)



K5234-0-10-BF

T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)



K5234-0-10-BN

T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)

