



Support Common LED Driver ICs on the Market

WS2811	SM16703	TM1814	WS2815
WS2812B	TM1804	TM1913	WS2818
WS2813	UCS1903	P9813	P943S
WS2801	LPD6803	INK1003	P9411
SK6812	LPD6806	DMA512	P9413
SK6812-RGBW	APA102	APA105	TX1812
TX1813	GS8206	GS8208	SK9622
P9414	P9412		

It can support WS2812B and WS2813. But there is no options on setting page.
Please choose WS2811 if connect it to WS2812B and WS2813.
It can't support 5050 ordinary RGB LED strips with no ICs.

WIFI RGB/RGBW pixel IC LED controller - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP108E

Controlerul LED IC este proiectat pentru a controla de la distanță benzile LED RGB/RGBW de pe un telefon mobil. Are un voltaj de intrare care variază între 5 și 24V DC și poate controla până la 2048 de pixeli. Este posibil să selectați orice efect sau scenă din 180 de modele presetate multicolore și 8 modele monocromatice. De asemenea, permite crearea de modele personalizate din imagini. Intensitatea luminii și viteza sunt ajustabile. Este ușor de controlat prin WiFi printr-o aplicație care trebuie descărcată pe dispozitivul mobil.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	Wifi
Garantie	3 ani
IP	IP20
Material	Plastic
Interval de detecție (m)	30
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	5-24V
Tonalitate	RGB
Utilizare Externă	Nu



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

