






Foco liniar LED fără margini / integrare - 30W - UGR18 - CRI90 - Alb

Spot LED încadrat, integrabil în gips-carton, cu o putere de 30W. Oferă un finisaj estetic, fără margini sau flanșe vizibile. Incorporează cipuri LED Osram și driver KeGu. Se evidențiază prin indicele scăzut de strălucire (UGR<18) și prin indicele ridicat de reproducere a culorilor (CRI>90). Disponibil în nuanțe de negru și alb cald (2700K) și alb neutru (4000K). ** Garanție de 5 Ani **



Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește)
T° de lumină	2700°K (utiliza), 4000°K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	45
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
CRI	90-95
Dimensiuni (mm) LxIxh	406 x 79 x 49
Dimensiuni de tăiere (mm)	408 x 41
Reglabil	Nu
Șofer	Extern, KeGu
Formă	Liniar
Garantie	5 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumeni (Lm)	alb cald: 2578lm - alb neutru: 2734lm, alb cald: 2578lm - alb neutru: 2734lm
Material	Aluminiu
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Integrare
Orientabil	Nu
Putere (W)	30
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	Chip OSRAM
Tonalitate	Alb neutru, Alb extra cald
UGR	UGR18
Utilizare Recomandată	Cantină, Dormitoare, Hoteluri, Bucătării, Comerț, Sala, Muzee - Galerii, Modă și retail
Durată de viață (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-30W-B-270

Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 2700°K (utiliza)



B1219-30W-B-BN

Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)



B1219-30W-N-270

Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)



B1219-30W-N-BN

Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)

