

Downlight LED circular încorporabil 25W - Utilizare profesională - Ø190 mm

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6500K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	100
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø187
Reglabil	Nu
Eficiență (Lm/w)	114
Factor de putere (cosφ)	0.98
Formă	Circular, Ultra subțire
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Aluminiu
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	25

Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230V CA
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
B1264BF	T° de lumină : 6500K (folosiți)	
B1264BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	