

Downlight LED circular încastrat 6W - Tăiere Ø 110 mm - 5 ani garanție

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6500K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø116x15
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø110
Reglabil	Nu
Eficiență (Lm/w)	75
Factor de putere (cosφ)	0.5
Formă	Circular, Ultra subțire
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	5 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	450
Material	Aluminiu
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu

Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230V CA
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)



B1070-BF

T° de lumină : 6500K (folosiți)



B1070-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

