

Plafon LED pătrat 18W Eficiență Înaltă

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6500K (folosiți)
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	226x226x35
Reglabil	Nu
Eficiență (Lm/w)	100
Formă	Cuadrado
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1800
Material	Polycarbonat
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	230
Tip de LED	SMD 2835

Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1030-B-18W-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)
B1030-B-18W-BF	T° de lumină : 6500K (folosiți)
B1030-B-18W-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)