

Downlight LED Mini 2W - Chip OSRAM - UGR mic - CRI 90 - Ø 30mm

Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește)
T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6500K (folosiți)
Certificatul	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø30x24
Dimensiuni de tăiere (mm)	25
Șofer	Lifud
Formă	Circular
Frecvență (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Aluminiu
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	200 - 240V AC
Tonalitate	Alb cald
UGR	UGR18
Utilizare Externă	Nu

Product variants

Reference	Attributes	
B1250-B-270	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	—
B1250-B-4000	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	—
B1250-B-6000	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 6500K (folosiți)	—
B1250-N-270	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	—
B1250-N-4000	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	—
B1250-N-6000	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 6500K (folosiți)	—