

LED Mini Downlight 5W - Chip OSRAM - UGR scăzut - CRI 90 - Ø 55mm

Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește)
T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6500K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	30
Certificatul	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø50
Șofer	Lifud
Formă	Circular
Frecvență (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Aluminiu
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	5
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	200 - 240V AC
Tip de LED	Chip OSRAM

Tonalitate	Alb cald
UGR	UGR18
Utilizare Externă	Nu

Product variants

Reference	Attributes
B1252-B-270	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)
B1252-B-4000	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)
B1252-B-6000	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 6500K (folosiți)
B1252-N-270	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)
B1252-N-4000	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)
B1252-N-6000	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 6500K (folosiți)