

Bandă LED 24V DC - 18W/m - Monocolor - 10mm - IP20 - Rolă 5 metri - 120ch/m

Product data

T° de lumină 1800°K (utilizați), 2400°K (a folosi), 2700°K (utiliza), 3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 5000°K (foloseșt (folosește), Chihlimba

Adhesiv	3M
Latimea pistei (mm)	10
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Dimensiuni (mm) LxIxh	5000x10
Reglabil	Da
Distanța tăierii (mm)	50
Eficiență (Lm/w)	110
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
Nr. cipuri/metru	120
Potență/m (W/m)	18
Tensiune Nominală (V)	24V CC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru, Alb extra cald, Alb extra cald plus
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

T° de lumină : 1800°K (utilizați)



B1552-240

T° de lumină : 2400°K (a folosi)



B1552-270

T° de lumină : 2700°K (utiliza)



B1552-5K

T° de lumină : 5000°K (folosește)



B1552-AMB

T° de lumină : Chihlimbar (a folosi)



B1552BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)

Reference	Attributes	
B1552BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B1552BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	