

# Bandă LED 220V - 950W (6000xSMD2835) 12mm - IP67 - Rolă de 50 metri - Tăiere la fiecare 10cm

## Product data

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| T° de lumină            | 2700°K (utiliza), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește) |
| Adhesiv                 | 3M                                                     |
| Unghi de deschidere (°) | 180                                                    |
| Certificatul            | CE, ROHS                                               |
| CRI                     | 90-95                                                  |
| Eficiență (Lm/w)        | 96                                                     |
| Frecvență (Hz)          | 50 - 60                                                |
| Frecvența de utilizare  | normal                                                 |
| Garantie                | 3 ani                                                  |
| IP                      | IP67                                                   |
| Kelvin (K)              | 4000, 6000, 2700                                       |
| Lumeni (Lm)             | 89300                                                  |
| Nr. cipuri/metru        | 120                                                    |
| Putere (W)              | 950                                                    |
| Potență/m (W/m)         | 19                                                     |
| Interval de temperatură | -20°C ~ +40°C                                          |
| Tensiune Nominală (V)   | 220 - 240 V AC                                         |
| Tip de LED              | SMD 2835                                               |
| Tonalitate              | Alb cald, Alb rece, Alb neutru                         |
| Utilizare Externă       | Da                                                     |

## Product variants

| Reference    | Attributes                       |   |
|--------------|----------------------------------|---|
| B1550-50-270 | T° de lumină : 2700°K (utiliza)  | — |
| B1550-50-BF  | T° de lumină : 6000K (folosește) | — |
| B1550-50-BN  | T° de lumină : 4000°K (folosiți) | — |