

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Înalt	35mm
Latime	148mm
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
CRI	80-85
Reglabil	Nu
Șofer	Intern
Eficiență (Lm/w)	86
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	normal
Gama de Proiector	Serie "Slim", Pachete
Garantie	3 ani
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Larg	230mm
Lumeni (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminiu
Material difuzor	Cristal

Asamblare	Suprafață
Orientabil	Da
Putere (W)	50
Interval de temperatură	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece
UGR	Nu
Utilizare Externă	Da
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)
K1883-2-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)
K1883-2-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)