

Panou LED subțire de suprafață 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Cu KIT de montaj

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni Pane LED	120x30
Reglabil	Opțional, înlocuind driverul
Șofer	Philips
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2900
Material	Plastic
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Putere (W)	44
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC

Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Birouri, Comerț
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)
B4290-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)
B4290-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)