

100lm/W

Alta eficiència
High efficiency
Haute efficacité



6W



Downlight LED kruhový zapustený 6W - Rez Ø95mm

6W zapustené kruhové LED stropné svetidlo, s vonkajším priemerom 118 mm a hĺbkou 25,5 mm. Vyrobený z bieleho polykarbonátu, ponúka efektívne osvetlenie a je bez elektromagnetického šumu, ideálny pre vnútorné priestory. Rezací priemer: Ø95mm.

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	118x118x25.5
Rozmery rezu (mm)	Ø95-100
Nastaviteľné	Nie
Účinnosť (Lm/w)	100
Forma	Cirkulár
Frekvencia používania	normálny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	600
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominálne napätie (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela



Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	T° svetla : 3000°K (použiť)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	T° svetla : 6000K (použiť)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	T° svetla : 4000°K (použiť)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W