



Panel LED slim 120X60cm - Ovládač PHILIPS - 72W - UGR19

„PHILIPS zapustený LED panel sa vyznačuje elegantným, ultra-tenkým dizajnom a modernou technológiou, ktorá poskytuje silné, rovnomerné osvetlenie v troch odtieňoch: teplá biela (3000K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K). Je to vysoko efektívny svetidlo s výkonom 72W a svetelnou účinnosťou 90lm/w.“ Obsahuje mikropřizmatický difúzor, ktorý zabezpečuje osvetlenie bez oslnenia (UGR≤19), ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti, školy alebo nemocnice. Vďaka svojmu vysokému indexu podania farieb (CRI>80) reprodukuje farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. Panel môže byť namontovaný do zavesených stropov alebo priamo zapustený do sadrokartónu pomocou zapusteného rámu (nie je súčasťou balenia).



Product data

T° svetla	3000°K (použití), 4000°K (použití), 6000K (použití)
Uhol otvorenia (°)	160
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery LED panelu	120x60
Vodič	Philips
Účinnosť (Lm/w)	90
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	72
Teplotný rozsah	-18 °C ~ +55 °C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 4014
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR19



Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Hotely, Kancelárie, Obchod, Parkovanie
Životnosť (h)	25000
Lumeny (Lm)	6480

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BF

T° svetla : 6000K (použiť)



B5234-BN

T° svetla : 4000°K (použiť)

