

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

LIFUD ovládač LF-GSD012YK zo série DALI-2 DT8 je LED ovládač s konštantným prúdom s výkonom 12W a stmievateľnou funkciou CCT Dali. Rozsah vstupného napätia je 220-240V a výstupné napätie je 9-42V. Jeho výstupný prúd je možné nastaviť od 100mA do 350mA pomocou DIP prepínača v krokoch 50mA. Maximálne zaťaženie pri 83%(230VAC).

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Výstupný prúd mA	100-350mA
Rozmery (mm) D×Š×V	39,9x121x25
Nastaviteľné	0%-100% (0,1%)
Frekvencia (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K CCT
Materiál	Plast
Maximálny výkon (W)	12W
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Výstupné napätie (V)	9-42V
Nominálne napätie (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK