




Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

120 x 60 cm zapustený LED panel má ultratenký dizajn a sofistikovanú technológiu, ktorá mu umožňuje poskytovať silné a rovnomerné osvetlenie. Vysoko efektívne, má výkon 72W a svetelný tok 5900 lumenov. Zahŕňa dva DALI regulátory, ktoré poskytujú možnosť nastaviť intenzitu svetla. Vďaka svojmu nízkemu indexu oslnenia, UGR19, tento panel poskytuje veľké vizuálne pohodlie. K dispozícii v troch odtieňoch: teplá biela (3000K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K).



Product data

T° svetla	Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ), Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ), Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	1200 X 600 X 6
Rozmery rezu (mm)	1200x600
Rozmery LED panelu	120x60
Nastaviteľné	Áno
Účinnosť (Lm/w)	85
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	5900
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	72
Teplotný rozsah	-18 °C ~ +55 °C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR19
Verejné použitie	Nie



Životnosť (h) 25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-DALI-BC	T° svetla : Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5234-DALI-BF	T° svetla : Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5234-DALI-BN	T° svetla : Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)	