

# LED kruhové zapustené svietidlo 25W - Profesionálne použitie - Ø190 mm

## Product data

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| T° svetla               | 3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6500K (použiť) |
| Uhol otvorenia (°)      | 100                                              |
| Certifikáty             | CE, ROHS                                         |
| Energetická efektívnosť | F                                                |
| CRI                     | 80-85                                            |
| Rozmery (mm) D×Š×V      | Ø230x35                                          |
| Rozmery rezu (mm)       | Ø187                                             |
| Nastaviteľné            | Nie                                              |
| Účinnosť (Lm/w)         | 114                                              |
| Faktor výkonu (cosφ)    | 0,98                                             |
| Forma                   | Cirkulár, Ultrafino                              |
| Frekvencia (Hz)         | 50 - 60                                          |
| Frekvencia používania   | Intenzívny                                       |
| Záruka                  | 3 roky                                           |
| IP                      | IP20                                             |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6000                                 |
| Materiál                | Hliník                                           |
| Montáž                  | Zabudovateľný                                    |
| Orientovateľný          | Nie                                              |
| Výkon (W)               | 25                                               |

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Teplotný rozsah       | -20 °C ~ +40 °C                           |
| Senor                 | Nie                                       |
| Nominálne napätie (V) | 230V AC                                   |
| Typ LED               | SMD 2835                                  |
| Tón                   | Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela |
| Verejné použitie      | Nie                                       |
| Životnosť (h)         | 25000                                     |

## Product variants

| Reference | Attributes                  |                                                                                       |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B1264BC   | T° svetla : 3000°K (použit) |   |
| B1264BF   | T° svetla : 6500K (použit)  |  |
| B1264BN   | T° svetla : 4000°K (použit) |  |