

Downlight LED kruhový zabudovateľný 6W - Priemer Ø 110 mm - 5 rokov záruka

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6500K (použiť)
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	Ø116x15
Rozmery rezu (mm)	Ø110
Nastaviteľné	Nie
Účinnosť (Lm/w)	75
Faktor výkonu (cosφ)	0.5
Forma	Cirkulár, Ultrafino
Frekvencia používania	normálny
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	450
Materiál	Hliník
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie

Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	230V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° svetla : 3000°K (použit)



B1070-BF

T° svetla : 6500K (použit)



B1070-BN

T° svetla : 4000°K (použit)

