

Štvorcový LED panel 18W Vysoká účinnosť

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6500K (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	226x226x35
Nastaviteľné	Nie
Účinnosť (Lm/w)	100
Forma	Cuadrado
Frekvencia používania	normálny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	1800
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovateľný	Nie
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominálne napätie (V)	230
Typ LED	SMD 2835

Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1030-B-18W-BC	T° svetla : 3000°K (použiť)
B1030-B-18W-BF	T° svetla : 6500K (použiť)
B1030-B-18W-BN	T° svetla : 4000°K (použiť)