

Downlight LED Mini 2W - Čip OSRAM - Nízke UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Product data

Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť)
T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6500K (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	90-95
Rozmery (mm) D×Š×V	Ø30x24
Rozmery rezu (mm)	25
Vodič	Lifud
Forma	Cirkulár
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiál	Hliník
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	200 - 240V AC
Tón	Teplá biela
UGR	UGR18
Verejné použitie	Nie

Product variants

Reference	Attributes
B1250-B-270	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)
B1250-B-4000	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)
B1250-B-6000	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 6500K (použiť)
B1250-N-270	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)
B1250-N-4000	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)
B1250-N-6000	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 6500K (použiť)