

Downlight LED Mini 5W - Chip OSRAM - Nízky UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Product data

Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť)
T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6500K (použiť)
Uhol otvorenia (°)	30
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	90-95
Rozmery (mm) D×Š×V	Ø55x43,1
Rozmery rezu (mm)	Ø50
Vodič	Lifud
Forma	Cirkulár
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiál	Hliník
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	5
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	200 - 240V AC
Typ LED	Čip OSRAM

Tón	Teplá biela
UGR	UGR18
Verejné použitie	Nie

Product variants

Reference	Attributes
B1252-B-270	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)
B1252-B-4000	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)
B1252-B-6000	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 6500K (použiť)
B1252-N-270	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)
B1252-N-4000	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)
B1252-N-6000	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 6500K (použiť)