

LED pásik 24V DC - 18W/m - Monofarebný - 10mm - IP20 - Rolka 5 metrov - 120ch/m

Product data

T° svetla 1800°K (použiť), 2400°K (použiť), 2700°K (použiť), 3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 5000°K (použiť), 6000°K (použiť), Jantár (použiť)

Lepidlo	3M
Šírka dráhy (mm)	10
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
Rozmery (mm) D×Š×V	5000x10
Nastaviteľné	Áno
Vzdialenosť rezu (mm)	50
Účinnosť (Lm/w)	110
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	normálny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
N° Čipov/metro	120
Výkon/m (W/m)	18
Nominálne napätie (V)	24V DC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela, Extra teplá biela, Extra teplý biely plus
Verejné použitie	Nie

Životnosť (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

T° svetla : 1800°K (použit)



B1552-240

T° svetla : 2400°K (použit)



B1552-270

T° svetla : 2700°K (použit)



B1552-5K

T° svetla : 5000°K (použit)



B1552-AMB

T° svetla : Jantár (použit)

Reference

Attributes



B1552BC

T° svetla : 3000°K (použit)



B1552BF

T° svetla : 6000K (použit)



B1552BN

T° svetla : 4000°K (použit)