

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Vysoký	35 mm
Šírka	148mm
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	F
CRI	80-85
Nastaviteľné	Nie
Vodič	Interný
Účinnosť (Lm/w)	86
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	normálny
Rozsah projektora	Seriál "Slim", Balíky
Záruka	3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Dĺhky	230mm
Lumeny (Lm)	4569, 4584
Materiál	Hliník
Materiálový difúzor	Kryštál'

Montáž	Plocha
Orientovateľný	Áno
Výkon (W)	50
Teplotný rozsah	-18 °C ~ +55 °C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad
UGR	Nie
Verejné použitie	Áno
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° svetla : 3000°K (použiť)
K1883-2-BF	T° svetla : 6000K (použiť)
K1883-2-BN	T° svetla : 4000°K (použiť)