

KIT Aro okrúhly downlight Ø85mm + LED modul MR16 5W

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť), Biela a Zlato (použiť), Biely a Strieborný (použiť), Bielo a Čierne (použiť), Červený

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-R-B-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Biely (použiť)
K930-75-R-B-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Biely (použiť)
K930-75-R-B-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Biely (použiť)
K930-75-R-BD-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Biela a Zlato (použiť)
K930-75-R-BD-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Biela a Zlato (použiť)
K930-75-R-BD-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Biela a Zlato (použiť)
K930-75-R-BN-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Bielo a Čierne (použiť)
K930-75-R-BN-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Bielo a Čierne (použiť)
K930-75-R-BN-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Bielo a Čierne (použiť)

<i>Reference</i>	<i>Attributes</i>	
K930-75-R-BP-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Biely a Strieborný (použiť)	—
K930-75-R-BP-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Biely a Strieborný (použiť)	—
K930-75-R-BP-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Biely a Strieborný (použiť)	—
K930-75-R-BR-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Biely a Červený (použiť)	—
K930-75-R-BR-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Biely a Červený (použiť)	—
K930-75-R-BR-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Biely a Červený (použiť)	—
K930-75-R-N-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Čierny (použiť)	—
K930-75-R-N-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Čierny (použiť)	—
K930-75-R-N-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Čierny (použiť)	—