

KIT Aro okrúhly asymetrický downlight Ø85mm + LED modul MR16 5W

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť), Biela a Zlato (použiť), Biely a Strieborný (použiť), Bielo a Čierne (použiť), Červený

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-I-B-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Biely (použiť)
K930-75-I-B-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Biely (použiť)
K930-75-I-B-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Biely (použiť)
K930-75-I-BD-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Biela a Zlato (použiť)
K930-75-I-BD-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Biela a Zlato (použiť)
K930-75-I-BD-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Biela a Zlato (použiť)
K930-75-I-BN-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použiť), Farba krytu : Bielo a Čierne (použiť)
K930-75-I-BN-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použiť), Farba krytu : Bielo a Čierne (použiť)
K930-75-I-BN-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použiť), Farba krytu : Bielo a Čierne (použiť)

Reference	Attributes	
K930-75-I-BP-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použit), Farba krytu : Biely a Strieborný (použit)	—
K930-75-I-BP-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použit), Farba krytu : Biely a Strieborný (použit)	—
K930-75-I-BP-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použit), Farba krytu : Biely a Strieborný (použit)	—
K930-75-I-BR-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použit), Farba krytu : Biely a Červený (použit)	—
K930-75-I-BR-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použit), Farba krytu : Biely a Červený (použit)	—
K930-75-I-BR-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použit), Farba krytu : Biely a Červený (použit)	—
K930-75-I-N-B1355-BC	T° svetla : 3000°K (použit), Farba krytu : Čierny (použit)	—
K930-75-I-N-B1355-BF	T° svetla : 6000K (použit), Farba krytu : Čierny (použit)	—
K930-75-I-N-B1355-BN	T° svetla : 4000°K (použit), Farba krytu : Čierny (použit)	—