



LED CCT downlight - 40W - IP44 - Premer Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W vgrajena LED svetilka iz aluminija. Vključuje sistem CCT, ki vam prek izbirnika omogoča izbiro barvne temperature med toplo belo (3000K), nevtralnno belo (4000K) in hladno belo (6000K). Vključuje LIFUD krmilnik in ima zaščitni razred IP44, kar ga naredi primerne za uporabo v vlažnih okoljih, ki niso neposredno izpostavljena tekočinam. Njegova namestitev je zelo preprosta in se lahko uporablja tako za domače kot tudi za komercialne namene.



Product data

Kot odprtosti (°)	100
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxH	Ø230x39
Dimenzije rezanja (mm)	Ø205-220
Prilagodljivo	Da, zamenjava gonilnika
Vožnja	Lifud
Delež moči (cosφ)	0,9
Oblika	Krožno, Ultrafino
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	normalno
Garancija	Po zakonski garanciji: 3 leta
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5000
Material	Aluminij
Material difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Vgrajen
Usmerljiv	Ne
Moč (W)	40
Temperaturni razpon	-20°C ~ +40°C



Senor	Ne
Nomin Spannung (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED	SMD 2835
Tonaliteta	CCT
Zunanja raba	Ne
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

