



LED panel slim 120X60cm - Napajalnik PHILIPS - 72W - UGR19

PHILIPS vgrajena LED plošča se ponaša z elegantnim, ultra tankim oblikovanjem in najsodobnejšo tehnologijo, ki zagotavlja močno, enotno osvetlitev v treh odtenkih: toplo belo (3000K), nevtralnno belo (4000K) in hladno belo (6000K). Je visoko učinkovit svetilnik z močjo 72W in svetlobno učinkovitostjo 90lm/w. Vključuje mikro-prizmični difuzor, ki zagotavlja brezodbojno osvetlitev ($UGR \leq 19$), kar je idealno za pisarne, konferenčne sobe, šole ali bolnišnice. zahvaljujoč svojemu visokemu indeksu barvne reprodukcije ($CRI > 80$) barve ponavlja zelo podobno naravni svetlobi. Panel se lahko montira v lažne stropove ali neposredno vgradno v suhomontažno steno z uporabo globokega nosača (ni priložen).



Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Kot odprtosti (°)	160
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	120x60
Vožnja	Philips
Učinkovitost (Lm/w)	90
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	Intenzivno
Garancija	Po zakonski garanciji: 3 leta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montiranje	Vgrajen
Usmerljiv	Ne
Moč (W)	72
Temperaturni razpon	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nomin Spannung (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED	SMD 4014
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
UGR	UGR19



Zunanja raba	Ne
Priporočena uporaba	Hoteli, Uradne prostor, Trgovina, Parkiranje
Življenjska doba (h)	25000
Lumeni (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	 
B5234-BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	 