



15W
IP65
100
lm/W
LED



Vgradni LED downlight - IP65 - 15W - Premer reza Ø 145-160mm

Ta vodoodporna LED downlight ima moč 15W in učinkovitost 100 lm/W. Zaradi IP65 zaščitne stopnje je posebej zasnovan za okolja, ki zahtevajo visoko zaščito proti vodi, kot so kopalnice, savne, površine bazenov itd. Na voljo v topli beli (3000K), nevtralni beli (4000K) in hladni beli (6000K). Njegova namestitvev je zelo preprosta in je primerna tako za domačo kot za profesionalno uporabo.



Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Potrdila	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenzije rezanja (mm)	Ø 145-160mm
Učinkovitost (Lm/w)	100
Oblika	Krožno
Frekvenca (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Polikarbonat
Moč (W)	15
Nomin Spannung (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED	SMD 2835
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
Zunanja raba	Da



Product variants

Reference	Attributes	
B1221-BC	T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	 15W IP65 LM78
B1221-BF	T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	 15W IP65 LM78
B1221-BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	 15W IP65 LM78