

Svetilka LED okrogla vgradna 25W - Profesionalna raba - Ø190 mm

Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6500K (uporabiti)
Kot odprtosti (°)	100
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimenzije rezanja (mm)	Ø187
Prilagodljivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	114
Delež moči (cosφ)	0,98
Oblika	Krožno, Ultrafino
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	Intenzivno
Garancija	3 leta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Aluminij
Montiranje	Vgrajen
Usmerljiv	Ne
Moč (W)	25

Temperaturni razpon	-20°C ~ +40°C
Senor	Ne
Nomin Spannung (V)	230V AC
Vrsta LED	SMD 2835
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
Zunanja raba	Ne
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
B1264BF	T° svetlobe : 6500K (uporabiti)	
B1264BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	