

LED plafon 6W Visoka Učinkovitost

Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6500K (uporabiti)
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	123x123x35
Prilagodljivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	100
Oblika	Krožno
Frekvenca uporabe	normalno
Garancija	Po zakonski garanciji: 3 leta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	600
Material	Polikarbonat
Material difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Usmerljiv	Ne
Temperaturni razpon	-20°C ~ +40°C
Nomin Spannung (V)	230
Vrsta LED	SMD 2835

Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
Zunanja raba	Ne
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-6W-BC	T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)
B1230-B-6W-BF	T° svetlobe : 6500K (uporabiti)
B1230-B-6W-BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)