

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Visoko	35 mm
Širina	148mm
Kot odprtosti (°)	120
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Prilagodljivo	Ne
Vožnja	Notranjost
Učinkovitost (Lm/w)	86
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	normalno
Gama projektorja	Seriya "Slim", Paketi
Garancija	3 leta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Dolg	230 mm
Lumeni (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminij
Material difuzor	Kristal

Montiranje	Površina
Usmerljiv	Da
Moč (W)	50
Temperaturni razpon	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nomin Spannung (V)	230
Vrsta LED	SMD 2835
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost
UGR	Ne
Zunanja raba	Da
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)
K1883-2-BF	T° svetlobe : 6000K (uporabiti)
K1883-2-BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)