



## LED-rör T8 120 cm 18W med mikrovågsensor 6000K

Ref. B4010-R-120BF

LED T8-rör 120 cm 18W med mikrovågsproximitysensor Kallvit 6000k. 120cm 18W 230V 180 grader 6000K



### Product data

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| T° av ljus               | 6000K (använda) |
| Öppningsvinkel (°)       | 180             |
| Vinkel detektering (°)   | 180             |
| Kapsel                   | G13             |
| Certifikat               | CE, ROHS        |
| Klass energieffektivitet | A+              |
| CRI                      | 80-85           |
| Dimensioner (mm) LxIxh   | Ø26x1200        |
| Ballenbar                | Nej             |
| Föraren                  | Intern          |
| Effektivitet (Lm/w)      | 103             |
| Ekvivalens (W)           | 36              |
| Effektfaktor (cosφ)      | 0,5             |
| Frekvens (Hz)            | 50 - 60         |
| Användningsfrekvens      | Intensiv        |
| Garanti                  | 3 år            |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| IP                     | IP20                |
| Kelvin (K)             | 6336                |
| Lumen (Lm)             | 1856                |
| Material               | Plast               |
| Material diffusor      | Kristall            |
| Orienterbar            | Nej                 |
| Detekteringsområde (m) | 4000                |
| Temperaturområde       | 4000                |
| Sensor                 | Ja                  |
| Nominell Spänning (V)  | 85-265              |
| Typ av LED             | SMD 2835            |
| Typ av rör             | T8                  |
| Tonalitet              | Kall vit            |
| UGR                    | Nej                 |
| Användning utomhus     | Ja, med täta lampor |
| Livslängd (h)          | 25000               |

## Product variants

### Reference

### Attributes



B4010-R-120BF

T° av ljus : 6000K (använda)