



## Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Snitt Ø 205-220mm

### Ref. B8590-CCT

40W infälld LED-spotlight tillverkad av aluminium. Inkorporerar CCT-systemet som, genom en växlare, låter dig välja färgtemperaturen mellan varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K). Inkluderar LIFUD-drivrutinen och har en IP44 skyddsklass, vilket gör den lämplig för användning i fuktiga miljöer, inte direkt utsatt för vätskor. Installationen är mycket enkel och kan användas för både hushålls- och kommersiella ändamål.



### Product data

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Öppningsvinkel (°)       | 100                             |
| Certifikat               | CE, ROHS                        |
| Klass energieffektivitet | A+ (2021)                       |
| CRI                      | 80-85                           |
| Dimensioner (mm) LxIxh   | Ø230x39                         |
| Skärdimensioner (mm)     | Ø205-220                        |
| Ballenbar                | Ja, genom att byta drivrutinen  |
| Föraren                  | Lifud                           |
| Effektfaktor (cosφ)      | 0,9                             |
| Form                     | Cirkulär, Ultrafino             |
| Frekvens (Hz)            | 50 - 60                         |
| Användningsfrekvens      | normal                          |
| Garanti                  | Enligt lagstadgad garanti: 3 år |
| IP                       | IP44                            |
| Kelvin (K)               | 3000, 4000, 6000                |
| Lumen (Lm)               | 5000                            |
| Material                 | Aluminium                       |
| Material diffusor        | Polykarbonat                    |
| Montering                | Inbyggd                         |
| Orienterbar              | Nej                             |
| Effekt (W)               | 40                              |
| Temperaturområde         | -20°C ~ +40°C                   |



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Sensor                | Nej                    |
| Nominell Spänning (V) | 220 - 240 V växelström |
| Typ av LED            | SMD 2835               |
| Tonalitet             | CCT                    |
| Användning utomhus    | Nej                    |
| Livslängd (h)         | 25000                  |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B8590-CCT

