

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Downlight LED cirkulär ingraverad 6W - Skär Ø95mm

6W infälld rund LED-downlight, med en utvändig diameter av 118 mm och ett djup av 25,5 mm. Tillverkad av vit polykarbonat, erbjuder den effektiv belysning och är fri från elektromagnetisk brus, idealisk för inomhusmiljöer. Skärdiameter: Ø95mm.

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	118x118x25.5
Skärdimensioner (mm)	Ø95-100
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Cirkulär
Användningsfrekvens	normal
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	600
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit



Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W