

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Kvadratisk 22W inbyggd LED downlight Snitt 190 X 190mm

LED Fyrkantiga Inbyggdslampor med en effekt på 22W. Ytterdiameter på Ø224mm, djup på 27.5mm och utskärningsdiameter på Ø190mm. Slimmad inbyggdslampa gjord med ett polykarbonathus med vit kant och en opal polykarbonatdiffusor för att ge en homogen och intensiv belysning. Perfekta downlights för både professionellt och hemmabruk. Tack vare DOB är det en armatur som inte avger något ljud och har ingen flimmer. Utmärkt kombination av effektivitet och kvalitetsdesign. 22W 230V 120 grader IP20

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	224x224x27.5
Skärdimensioner (mm)	Ø190-200
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Cuadrado
Användningsfrekvens	normal
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2200
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit



Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Kök
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
B1040-B-22W-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
B1040-B-22W-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	