



Panel LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

Den PHILIPS infällda LED-panelen har en elegant, ultratunn design och banbrytande teknik som ger kraftfull, enhetlig belysning i tre nyanser: varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K). Det är en högeffektiva armatur med en effekt på 72W och en ljuseffektivitet på 90lm/w. Det innehåller en mikroprismatisk diffuser som säkerställer bländningsfri belysning ($UGR \leq 19$), idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Tack vare dess höga färgåtergivningindex ($CRI > 80$) återger den färger mycket likt naturligt ljus. Panelen kan monteras i falska tak eller direkt infälld i gipsvägg med en infälld ram (ingår ej).



Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	160
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner LED-panel	120x60
Föraren	Philips
Effektivitet (Lm/w)	90
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 4014
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR19



Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Hotell, Kontor, Handel, Parkering
Livslängd (h)	25000
Lumen (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	 
B5234-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	 