



Panel LED slim 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

OSRAMs infällda LED-panel har en elegant, ultratunn design och banbrytande teknologi som ger kraftfull, enhetlig neutralvit belysning (4000K). Det är en högverkningsgrad lampa med en effekt på 40W och en ljusflöde på 4000 lumen. Den inkluderar en mikro-prismatisk diffusor som säkerställer bländningsfritt ljus (UGR=18), idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Tack vare sitt höga färgåtergivningindex (CRI>90) återger det färger mycket likt naturligt ljus. Installationen är enkel och snabb och möjliggör justering via TRIAC eller DALI.

Product data

T° av ljus	4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensioner (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Föraren	Extern, Osram
Effektivitet (Lm/w)	106
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	40
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Typ av LED	SMD 2835



Tonalitet	Neutral vit
UGR	UGR18
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
B5235-UGR18-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	