

24W



Inbyggd LED-downlight Slim 24W - Snitt Ø275mm

Nedgrävd LED-spotlight med en effekt på 24W. Cirkulär form med en ytermått på Ø295mm, ett djup på 30mm och en utskärningsdiameter på Ø275mm. Tillverkad med ett cirkulärt hölje av polykarbonat och en vit lackerad trimring. Opal polykarbonatdiffusor som ger ett enhetligt ljus. Denna typ av downlight är idealisk för både hem- och professionellt bruk. Ingen flimmer eller något elektromagnetiskt brus. Utmärkt kombination av effektivitet och kvalitetsdesign. 24W 230V 120° IP20

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	295x295X30
Skärddimensioner (mm)	Ø275-285
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	80
Form	Cirkulär, Ultrafino
Användningsfrekvens	normal
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2000
Material	Polykarbonat
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit



Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1243-B-24W-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BF	T° av ljus : 6000K (använda)	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	 24W LED 800lm