



## Recessed LED spotlight 6W "KOPPA"- Optics 24° - Cut Ø 65mm - Low UGR


6W infälld LED-spotlight med bländningsskyddsteknik som garanterar maximal visuell komfort. Tillverkad med komponenter av högsta kvalitet, har den en LIFUD-drivrutin och Cree LED-chip som möjliggör kraftfull och väldefinierad belysning med en vinkel på 24°. Finns i svart och vitt och i två färgtemperaturer: varmvit och neutralvit.



### Product data

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Husfärg                | Vit (använda), Svart (använda)   |
| T° av ljus             | 2700°K (använd), 4000°K (använd) |
| Öppningsvinkel (°)     | 24                               |
| Certifikat             | CE, ROHS                         |
| CRI                    | 80-85                            |
| Dimensioner (mm) LxIxh | Ø 70 x 77                        |
| Skärdimensioner (mm)   | Ø 65                             |
| Ballenbar              | Nej                              |
| Föraren                | Lifud                            |
| Form                   | Cirkulär                         |
| Garanti                | Enligt lagstadgad garanti: 3 år  |
| IP                     | IP20                             |
| Kelvin (K)             | 4000, 2700                       |
| Lumen (Lm)             | 500                              |
| Material               | Aluminium, Plast                 |
| Orienterbar            | Nej                              |
| Effekt (W)             | 6                                |
| Nominell Spänning (V)  | 220 - 240 V växelström           |
| Typ av LED             | COB                              |
| Tonalitet              | Varm vit, Neutral vit            |
| UGR                    | UGR19                            |
| Användning utomhus     | Nej                              |

Ø65mm



## Product variants

### Reference

### Attributes

MODR6-24-B-2700

Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



MODR6-24-B-4000

Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)



MODR6-24-N-2700

Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



MODR6-24-N-4000

Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)

