

PACK DE
6




Pack of 6 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 6 Inbyggda LED-paneler 120X30 cm - Philips Drivrutin Eleganta och ultrasmala paneler med avancerad teknik för kraftfull och enhetlig belysning i tre nyanser av vitt (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W och en ljusflöde på 2900 lumen. Idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Hög färgåtergivning (CRI>80) för noggrant färgåtergivning och låg bländningsindex (UGR≤19). De kan monteras på falska tak eller inbäddas i gipsvägg med en infälld ram (inte inkluderad).

LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES

Componentes de calidad comprobable



Product data

T° av LjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxHxh	1200x300x6mm
Skärddimensioner (mm)	1200x300mm
Dimensioner LED-panel	120x30
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

➡ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-6-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5236-6-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5236-6-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	