



44W
URC<19
95 lm/W
DIMMABLE
PUSH



Recessed LED Panel - 60X60cm - PUSH Dimmable - 44W - UGR19


Infälld LED-panel med en ultratunn design och banbrytande teknik som ger kraftfull och enhetlig belysning. Det är en högeffektiv armatur med en effekt på 44W och en ljusström på 3800 lumen. Det inkluderar en PUSH-regleringsdrivare som ger möjlighet att justera ljusintensiteten. Tack vare sin låga bländningsindex, UGR19, erbjuder denna panel stor visuell komfort. Den finns i tre nyanser: varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K).



Product data

T° av LjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxHxh	600 x 600 x 6
Skärddimensioner (mm)	600 x 600
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5235-PUSH-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5235-PUSH-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5235-PUSH-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	