



Recessed LED Panel - 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Den 120 x 30 cm infällda LED-panelen har en ultratunn design och banbrytande teknologi som gör att den kan ge kraftfull och jämn belysning. Mycket effektiv, den har en effekt på 44W och ett ljusutbyte på 2900 lumen. Det innehåller en TRIAC-regleringsdriver, som möjliggör justering av ljusets intensitet. Tack vare det låga bländningsindexet, UGR19, ger denna panel utmärkt visuell komfort. Finns i tre nyanser: varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K).



Product data

T° av LjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensioner (mm) Lxlxh 1200 x 300 x 6

Skärdimensioner (mm) 1200x300

Dimensioner LED-panel 120x30

Ballenbar Ja

Frekvens (Hz) 50 - 60

Användningsfrekvens Intensiv

Garanti Enligt lagstadgad garanti: 3 år

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumen (Lm) 2900

Material diffusor Polykarbonat

Montering Inbyggd

Orienterbar Nej

Effekt (W) 44

Sensor Nej

Nominell Spänning (V) 220 - 240 V växelström

Typ av LED SMD 2835

Tonalitet Varm vit, Kall vit, Neutral vit

UGR UGR19

Användning utomhus Nej

Livslängd (h) 25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-TRIAC-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5236-TRIAC-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5236-TRIAC-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	