



44W
UGR<19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

LED recessed panel - 120X30cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19

Den infällda LED-panelen 120 x 30 cm har en ultratunn design och banbrytande teknik som gör det möjligt att ge kraftfull och enhetlig belysning. Mycket effektiv, den har en effekt på 44W och en ljusflöde på 2900 lumen. Den innehåller en 0-10V dimmerdrivare, som ger möjlighet att justera ljusstyrkan. Tack vare sin låga bländningsnivå, UGR19, ger denna panel utmärkt visuell komfort. Finns i tre nyanser: varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K).



44W
UGR<19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Product data

T° av LjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxHxh	1200 x 300 x 6
Skärddimensioner (mm)	1200x300
Dimensioner LED-panel	120x30
Ballenbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR19
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-0-10-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5236-0-10-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5236-0-10-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	