




Recessed LED panel - 120X60cm - 0-10V dimmable - 72W - UGR19

Den 120 x 60 cm sänkt LED-panelen har en ultratunn design och banbrytande teknik som ger kraftfull och enhetlig belysning. Med hög effektivitet har den en effekt på 72W och en ljusflöde på 5900 lumen. Det har två 0-10V regleringsdrivare, vilket ger möjligheten att justera ljusstyrkan. Tack vare dess låga bländningsindex, UGR19, ger denna panel utmärkt visuell komfort. Finns i tre nyanser: varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K).



Product data

T° av LjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Öppningsvinkel (°) 120

Certifikat CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensioner (mm) LxIxh 1200 x 600 x 6

Skärdimensioner (mm) 1200x600

Dimensioner LED-panel 120x60

Ballenbar Ja

Effektivitet (Lm/w) 85

Frekvens (Hz) 50 - 60

Användningsfrekvens Intensiv

Garanti Enligt lagstadgad garanti: 3 år

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumen (Lm) 5900

Material diffusor Polykarbonat

Montering Inbyggd

Orienterbar Nej

Effekt (W) 72

Temperaturområde -18°C ~ +55°C

Sensor Nej

Nominell Spänning (V) 220 - 240 V växelström

Typ av LED SMD 2835

Tonalitet Varm vit, Kall vit, Neutral vit

UGR UGR19



Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-0-10-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5234-0-10-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5234-0-10-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	