



Recessed LED Panel - 120X60cm - PUSH Dimmable - 72W - UGR19

Det 120 x 60 cm nedsänkta LED-panelen har en ultratunn design och banbrytande teknik som gör det möjligt för den att ge kraftfull och jämn belysning. Mycket effektiv, den har en effekt på 72W och en ljusflöde på 5900 lumen. Det inkluderar två PUSH-regleringsdrivare, vilket ger möjlighet att justera ljusintensiteten. Tack vare dess låga bländningsindex, UGR19, ger denna panel stor visuell komfort. Finns i tre nyanser: varm vit (3000K), neutral vit (4000K) och kall vit (6000K).



Product data

T° av LjusVit Kall (ANVÄNTA INTE), Varmvitt (ANVÄND INTE), Neutral Vit (ANVÄND INTE)

Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Skärdimensioner (mm)	1200x600
Dimensioner LED-panel	120x60
Ballenbar	Ja
Effektivitet (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR19



Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-PUSH-BC	T° av ljus : Varmvitt (ANVÄND INTE)	
K5234-PUSH-BF	T° av ljus : Vit Kall (ANVÄNTA INTE)	
K5234-PUSH-BN	T° av ljus : Neutral Vit (ANVÄND INTE)	