



Support Common LED Driver ICs on the Market



WS2811	SM16703	TM1814	WS2815
WS2812B	TM1804	TM1913	WS2818
WS2813	UCS1903	P9813	P943S
WS2801	LPD6803	INK1003	P9411
SK6812	LPD6806	DMA512	P9413
SK6812-RGBW	APA102	APA105	TX1812
TX1813	GS8206	GS8208	SK6822
P9414	P9412		

It can support WS2812B and WS2813. But there is no options on setting page.
Please choose WS2811 if connect it to WS2812B and WS2813.
It can't support 5050 ordinary RGB LED strips with no ICs.

WIFI RGB/RGBW pixel IC LED controller - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP108E

LED IC-kontrollern är utformad för att fjärrstyra RGB/RGBW LED-strängar från en mobiltelefon. Det har en ingångsspänning som sträcker sig från 5 till 24V DC och kan styra upp till 2048 pixlar. Det är möjligt att välja vilken effekt eller scen som helst från 180 förinställda flerfärgade mönster och 8 monokroma mönster. Det är möjligt till att skapa egna mönster från bilder. Ljusstyrkan och hastigheten är justerbara. Det kan enkelt styras via WiFi genom en app som måste laddas ner på den mobila enheten.



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Anslutning	Wifi
Garanti	3 år
IP	IP20
Material	Plast
Detekteringsområde (m)	30
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	5-24V
Tonalitet	RGB
Användning utomhus	Nej



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

